

# Inåtgående kopplat fönster

Sidhängt 2+1, Underkantshängt 2+1

EA KFIL



Utsida

## Fakta

### Produkttyp

Inåtgående sidhängt resp underkantshängt fönster, kopplat.

### Modellbeteckning

EA KFIL

### Öppningsbarhet

Inåtgående sidhängt.

### Material

Träfönster med utv aluminiumbeklädnad.

### Beskrivning

Inåtgående sidhängt fönster i trä i luftad konstruktion, med utvändig clipsmonterad aluminiumbeklädnad. Ytterbåge i aluminium. Förstärkt ljudisolering. Öppningsbara och fasta enheter kan kombineras i samma karm.

### Glas

Kopplat 2+1.

### Brandklass

Produkten kan beställas med:  
E130 för brandpåverkan från insidan E30 för brandpåverkan från utsidan

### Karmdjup

115 mm

### Trädetaljer

Svensk furu.

**Storlekar** anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

**Modulstorleken** inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

### Storlekar

Se storleksguide på [www.sscgroup.se](http://www.sscgroup.se)

### Glasningsutförande

Standard: U-värde 1,1 och ljudvärde Rw 42 dB  
Ytterbåge: 4 mm floatglas. Innerbåge: 2 st 4 mm glas varav ett är energiglas. 16 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden.

### P-märkning

P-märkt enligt gällande regler.

### Miljö

Tillverkaren är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

### Ytbeläggning

För in- och utvändig ytbeläggning, se separat kulörguide.

### Hängningsbeslag

2-4 symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål per luft.

### Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Handtagsspärr standard.

### Stängningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidkolvar (beroende på fönsterstorlek). Säkerhetsspanjolett som tillval.

### Barnsäkerhetsbeslag

Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag tex broms Fix 160S (min karmhöjd 480 mm) eller Fix 184 som tillval.

### Ventil

Ett flertal ventiler kan erbjudas. Se separat broschyr.

### Spår för smyg

Invändigt spår för smyg 5 x 10 x 10 kan erhållas.

### Persienn

Monterad mellanglaspersienn på kopplade enheter finns som tillval.

# Inåtgående kopplat fönster

Sidhängt 2+1, Underkantshängt 2+1

## Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde (avser fönsterdörr i helglasat utförande)

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde			U-värde 0,9-1,0		U-värde 1,1	
R <sub>w</sub> (dB)	R <sub>w</sub> +C (dB)	R <sub>w</sub> +Ctr (dB)	Lt-värde (%)	G-värde (%)	Lt-värde (%)	G-värde (%)
42	40	34	69	54	75	60
43	42	37	68	52	74	58
44	42	38	67	48	74	56
44	43	40	67	50	74	54
45	44	41	66	47	72	53
46	44	41	66	46	73	52

## Öppna/stänga fönsterbågen för putsning

Med ett par enkla klick kan du enkelt koppla dit eller från fönsterbågen.

Pressa innerbågen från ytterbågen



För att stänga, kläm fast innerbågen på ytterbågen

