

Utåtgående fönsterdörr 2+1

EA KDU



Utsida

Insida

Fakta

Produkttyp

Utåtgående fönsterdörr, kopplad.

Modellbeteckning

EA KDU

Öppningsbarhet

Utåtgående sidhängd

Material

Träfönsterdörr med utv aluminiumbeklädnad.

Beskrivning

Utåtg sidhängd fönsterdörr i trä med luftad konstruktion. Utvändig clipsmonterad aluminiumbeklädnad. Ytterbåge i aluminium.

Glas

Kopplat 2+1.

Karmdjup

115 mm.

Trädetaljer

Svensk furu

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 10/21 M innebär karmytterbredd = 980 mm och karmytterhöjd = 2080 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

Glasningsutförande

U-värde 1,1 och ljudvärde Rw 38 dB

Ytterbåge: 4 mm floatglas.

Innerbåge: 2 st 4 mm glas varav ett är energiglas. 16 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i annan prestanda, se sid 2.

P-märkning

P-märkt enligt gällande regler

Tröskel

Tröskeln målas i samma kulör som karmens insida, brunlaserad tröskel finns som tillval.

Miljö

Tillverkaren är certifierad enligt ISO 14001.

Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Barnskyddande öppningsspärr som standard.

Stängningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med tre sidkolvar, välj mellan kilkolv eller hakkolv.

Vädringsbeslag

Dörrbroms manövreras med dörrrens handtag.

Barnsäkerhetsbeslag

KISI2 standard. FIX 160 S (tillval).

Övrig teknisk produktinformation

På www.sscgroup.se kan du ladda hem storleksguide, kulör- och ytbeläggningsguide samt snittritningar.

Glastabell helglasad fönsterdörr

Ljud- och U-värde, ljustransmission och solfaktor avser fönsterdörr i helglasat utförande. U-värde beräknat på storlek 980x2180 mm

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Rw (dB)	Ljudvärde		U-värde (Lt-värde % / G-värde %)			
	Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)				
38	36	31	1,08 (75/60)	1,04 (75/60)	0,94 (69/54)	0,91 (69/54)
39	37	32	1,08 (74/56)	1,04 (75/56)	-	-
40	37	32	1,08 (74/56)	1,04 (74/56)	0,93 (68/52)	0,89 (68/52)
41	39	33	1,07 (74/53)	1,03 (74/53)	-	-
42	39	34	1,07 (73/52)	1,03 (73/52)	0,93 (67/47)	0,89 (67/47)
43	40	35	1,07 (72/54)	1,03 (72/54)	0,93 (66/47)	0,89 (66/47)
44	41	35	1,07 (73/52)	1,03 (73/52)	-	-
44	42	37	-	-	0,93 (66/47)	0,89 (66/47)

Glastabell fönsterdörr med tät fyllning nedtill


Ljud- och U-värde, ljustransmission och solfaktor avser fönsterdörr med tät fyllning nedtill. U-värde beräknat på storlek 980x2180 mm, linjering -13.

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Rw (dB)	Ljudvärde		U-värde (Lt-värde % / G-värde %)			
	Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)				
35	33	28	1,14 (75/60)	1,11 (75/60)	1,05 (69/54)	1,03 (69/54)
38	36	30	1,12 (75/60)	1,09 (75/60)	1,04 (69/54)	1,02 (69/54)
38	36	31	1,13 (72/54)	1,11 (72/54)	1,05 (66/47)	1,02 (66/47)
41	39	34	1,12 (72/54)	1,09 (72/54)	1,03 (66/47)	1,01 (66/47)

Utåtgående fönsterdörr 2+1

EA KDU



Hängningsbeslag 3 st gångjärn
justerbara även i sidled.

Koppelbeslag öppet/stängt



Enkel manövrering av koppel-beslagen
för att dela på bågarna.



Ytterbåge med öppningsvinkel
(90°) för enkel hantering vid
fönsterputsning eller montering av
mellanglaspersienn.



Snittillustration

Funktionsmått (figurerna ses ovanifrån)

Mått öppen dörr 90°


Karmytterbredd - 51 mm



Fritt passagemått


Enkeldörr

Karmytterbredd - 179 mm



Pardörr, med lika delning, gångdörr öppen

Karmytterbredd /2-145 mm



Pardörr, båda dörrbladen öppna

Karmytterbredd -255 mm



Barnsäkerhetspärr (tillval)

Max tillåten öppning i
barnsäkert läge = 100 mm



Enligt Boverkets regler skall den fria utrymningsytans
bredd+höjd vara $\geq 1,5$ m.