

Fast karm



Utsida



Insida

Fakta

Produkttyp Fast karm.

Produktfamilj Etrifönster utåtgående.

Modellbeteckning Fast karm EA-FFU.

Öppningsbarhet

Ej öppningsbart.

Material

Träfönster med utvändig aluminiumbeklädnad.

Impregnering

Alla virkesdelar är impregnerade enligt P-märkningsreglerna. Impregneringsvätskan tränger in ca 40 mm i ändträ och ca 4 mm i övriga ytor. Impregneringen bidrar till att ge ett gott skydd mot röta vilket möjliggör långtgående rötskydds-garantier.

Glas

3-glas isolerruta monterad med säkerhetsinfästning.

U-värde

1,2 W/m² °K, ned till 0,8.

Karmdjup

115 mm.

Modulbredd

Min 3 M
Max 35 M

Modulhöjd

Min 3 M
Max 35 M

Trädetaljer

Svensk furu

P-märkning

P-märkt enligt gällande regler.

CE-märkning

Denna produkt är CE-märkt.

Glasningsutförande

P-märkt 3-glas isolerruta typ T4-16, med 3 st 4 mm glas varav ett energiglas. 16 mm distans mellan glasen, ena luftspalten fylld med Argon.

Miljö

Tillverkaren är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Ytbeläggning

För in- och utvändigt ytbeläggning, se separat kulörguide.

Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.

Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde				U-värde 0,8		U-värde 1,0		U-värde 1,1	
Rw (dB)	Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)	Rw+Ctr (dB) 50-3150	Lt-värde (%)	G-värde (%)	Lt-värde (%)	G-värde (%)	Lt-värde (%)	G-värde (%)
33	31	28	27	71	50	71	50	73	57
39	38	34	34	70	48	70	48	72	54
41	39	36	35	69	45	69	45	71	53